

(tenemos varios modelos y rangos de temperatura)

Rango de temperatura	-18 °C ~ 1650 °C (0 °F ~ 3002 °F) -18 °C(-58 °F) a-31 °C(-23 °F) ± 5 °C -30 °C(-23 °F) a-1 °C(31 °F) ± 3 °C 0 °C(32 °F) a 100 °C (212 °F) ± 2 °C 100 °C aquí antes de ± 2 °C o $\pm 2\%$ el que sea mayor: 25 °C ± 3 °C
Precisión (en la condición de 23C $\pm$ 3C)	1% de lectura o 1C
Repetibilidad	500m seg, 95% de respuesta
Tiempo de respuesta	8-14.
Respuesta espectral	0,10 a 1,00 ajustable (preestablecido 0,95)
La emisividad	0 a 40C (32 a 104F)
Ambiente rango de funcionamiento	10-95% RH sin condensación
La humedad relativa	-20 a 60C (-4 a 140F) con batería
Temperatura de almacenamiento	390g
Peso	198,5x150,9x57,8mm
Dimensiones	Las 20:1
Distancia a tamaño de punto	Batería alcalina de 9V o NiCd (no incluida)
Poder	Caja de regalo
Paquete	1 termómetro 1 manual de usuario 1 caja de regalo de PC
Embalaje contenido	